STA6539L3 Nowość

Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++ , poziom hałasu: 39 dB(A)



CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- Panel ukryty
- Panel sterowania w kolorze srebrnym
- Sterowanie za pomocą przycisków
- ActiveLight - wskazanie pracy urządzenia na podłodze
- Szerokość: 60 cm
- Załadunek: 13 kompletów

PROGRAMY / PARAMETRY / ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

- 5 programów standardowych: szkło, eco, auto 45°-65°C, mocny i szybki, super
- 5 programów szybkich: namaczanie, szybki 27 min., szybki eco, szybki delikatny, szybki standardowy
- 5 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C
- FlexiZone - 1/2 załadunku
- FlexiTabs - funkcja efektywnego użycia tabletek
- QuickTime - funkcja skracania programu zmywania
- EnerSave - funkcja oszczędzania energii
- Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave
- Acquastop - pełne zabezpieczenie
- Aquatest - czujnik zabrudzenia wody
- Naturalne suszenie kondensacyjne
- Wyświetlacz LED przedstawiający czas opóźnionego startu oraz czas trwania
- Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz nabłyszczacza
- Funkcja opóźnionego startu od 1 do 24 godzin
- Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego startu
- Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%

KOMORA WEWNĘTRZNA

- Trzecie górne ramie spryskujące
- FlexiDuo - kosz na sztućce
- Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy) wraz z EasyGlide
- Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
- Kosze oraz uchwyty w kolorze szarym
- Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
- Filtr ze stali nierdzewnej
- Zawiasy samopoziomujące
- Regulacja tylnych nóżek od frontu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Moc przyłączeniowa: 1,9 kW
- Zużycie energii: 0,81 kWh/cykl
- Zużycie wody: 9 l/cykl
- Cykl normatywny: ECO
- Czas trwania cyklu normatywnego: 175 min.

- Roczne zużycie energii: 233 kWh
- Roczne zużycie wody: 2 520 l
- Poziom hałasu: 39 dB(A)
- Zabezpieczenie: 10 A
- Napięcie: 220-230 V
- Częstotliwość: 50 Hz

STA6539L3



do zabudowy
z panelem ukrytym
60 cm

