STP364



Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, klasa A++, funkcja profesjonalnego zmywania, możliwość podłączenia jednofazowego lub trójfazowego

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- Panel ukryty
- Panel sterowania ze stali nierdzewnej z powłoką zapobiegającą powstawaniu odcisków palców
- Sterowanie za pomocą przycisków
- Szerokość: 60 cm
- Załadunek: 14 kompletów

PROGRAMY / PARAMETRY / ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

- System orbitalnego zmywania
- 5 programów podstawowych + 4 programy profesjonalne (ultra szybki 16 min.*) 5
- temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 55°C, 65°C, 70°C
- FlexiZone - 1/2 załadunku
- FlexiTabs - funkcja efektywnego użycia tabletek
- Enersave - funkcja oszczędzania energii
- Automatyczne otwarcie drzwi zmywarki po zakończeniu cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave
- Acquastop - pełne zabezpieczenie
- Aquatest - czujnik zabrudzenia wody
- Naturalne suszenie kondensacyjne
- Wyświetlacz LED przedstawiający opóźniony start, czas trwania oraz zakończenia cyklu
- Wskaźniki LED przedstawiające poziom soli oraz nabłyszczacza
- Funkcja opóźnionego startu od 1 do 24 godzin
- Automatyczne namaczanie poprzez funkcję opóźnionego startu
- Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%

*przy podłączeniu do ciepłej wody 60°C i maksymalnej mocy - zaleca się używanie maksymalnie 5 razy dziennie

KOMORA WEWNĘTRZNA

- Trzecie górne ramie spryskujące
- FlexiDuo - kosz na sztućce
- Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy) wraz z EasyGlide
- Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia
- Kosze w kolorze stali nierdzewnej z szarymi uchwytami
- Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej

- Filtr ze stali nierdzewnej
- Zawiasy samopoziomujące
- Regulacja tylnych nóżek od frontu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Moc przyłączeniowa: 5,45 kW
- Zużycie energii: 0,92 kWh/cykl
- Zużycie wody: 10,5 l/cykl
- Cykl normatywny: ECO
- Czas trwania cyklu normatywnego: 175 min.
- Roczne zużycie energii: 261 kWh
- Roczne zużycie wody: 2 940 l
- Poziom hałasu: 45 dB(A)
- Zabezpieczenie: 32 A
- Napięcie: 380-415 V (trójfazowe)
- Napięcie: 220-230 V (jednofazowe)
- Częstotliwość: 50 Hz
- Podłączenie jednofazowe lub trójfazowe

STP364



do zabudowy
z panelem ukrytym
60 cm

